

CAMSO LM L3



PNEUS POUR
CHARGEUSES



EXCELLENTE PERFORMANCES SUR TOUTES LES SURFACES

Offre des performances optimisées sur toutes les surfaces. Avec une résistance aux impacts latéraux et une stabilité améliorées, il limite les risques de crevaison et améliore la qualité de conduite pour tous les types d'applications.

camso.co

PERFORMANCE

DURÉE DE VIE



RÉSISTANCE AUX CREVAISONS




TRACTION



LIBÉRÉS
DE LA
ROUTE

CAMSO LM L3



BANDE DE ROULEMENT AUTO-NETTOYANTE AVEC CRAMPONS ÉCHELONNÉS

- Offre une meilleure traction

PROFIL PROFOND ET LISSE

- Sommet de carcasse plat pour une meilleure longévité



CARCASSE RENFORCÉE


- Résiste aux chocs et impacts latéraux

PROFIL NON DIRECTIONNEL À RATIO CRAMPON/CREUX OPTIMISÉ

- Assure une usure uniforme de la bande de roulement pour une longévité accrue

DIMENSION DU PNEU	PR	DIMENSIONS RÉELLES DU PNEU			INDICE DE CHARGE	CODE DE VITESSE	CODE TRA	CAPACITÉ DE CHARGE MAXIMALE AU PNEU [lb] AVEC PRESSION DE GONFLAGE [lb/ps²]										
		Diam. hors tout [po]	Larg. hors tout [po]	Prof. bande roul. [1/32" po]				36	39	43	46	50	54	57	61	64	68	71
15.5-25	12	50,5	16,4	33	168	A2	L3	9400	9900	10300	10750	11250	11800	12350	-	-	-	-
					142	A8	G3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					149	B	E3	7150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.5-25	16	50,6	16,0	33	175	A2	L3	9400	9900	10300	10750	11250	11800	12350	12800	13250	13600	14150
					146	A8	G3	6200	6600	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					156	B	E3	7150	8050	8850	-	-	-	-	-	-	-	-
17.5-25	12	54,3	18,4	33	171	A2	L3	11150	11800	12350	13000	13600	-	-	-	-	-	
					145	A8	G3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					153	B	E3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
17.5-25	16	54,8	18,1	33	177	A2	L3	11150	11800	12350	13000	13600	14150	14700	15250	15650	16100	-
					150	A8	G3	6850	7400	-	-	-	-	-	-	-	-	
					158	B	E3	8500	8950	9400	-	-	-	-	-	-	-	
17.5-25	20	53,7	18,8	35	181	A2	L3	11150	11800	12350	13000	13600	14150	14700	15250	15650	16100	16550
					164	B	E3	8500	8950	9400	9800	10250	10700	11050	-	-	-	
					181	A2	L3	14800	15650	16550	17450	18200	-	-	-	-	-	
20.5-25	16	59,2	21,5	40	156	A8	G3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					167	B	E3	11350	12050	-	-	-	-	-	-	-	-	
					186	A2	L3	14800	15650	16550	17450	18200	18850	19600	20300	20950	-	
20.5-25	20	59,5	21,7	38	170	B	E3	11350	12050	12700	13250	-	-	-	-	-	-	
					191	A2	L3	18750	19850	20950	22100	22950	24050	-	-	-	-	
					177	B	E3	14450	15350	16100	-	-	-	-	-	-		
23.5-25	24	64,2	24,8	47	196	A2	L3	18750	19850	20950	22100	22950	24050	24950	25850	26700	27600	-
					180	B	E3	14450	15350	16100	16900	17650	-	-	-	-		
					198	A2	L3	24300	25400	26600	27900	29150	-	-	-	-		
26.5-25	20	69,0	27,2	50	181	B	E3	18200	-	-	-	-	-	-	-	-		
					203	A2	L3	24300	25400	26600	27900	29150	30000	30900	32000	33100	34200	-
					188	B	E3	18200	19300	20400	21300	22100	-	-	-	-		
29.5-25	28	73,7	30,3	45	207	A2	L3	28350	30000	30900	33100	34200	35300	37550	38650	-	-	
					193	B	E3	22100	22750	24050	25400	-	-	-	-	-		

CAMSO LM L3 **CAMSO LM L2**



La longévité et la stabilité sont des enjeux majeurs pour les chargeuses sur les surfaces mixtes et dures. Le pneu Camso LM L3 présente **une durée de vie et une résistance aux chocs améliorées** grâce à un ratio crampon/creux élevé et un profil non directionnel innovant. De plus, la carcasse renforcée améliore la stabilité.

REVENDEUR AGRÉÉ :

camso.co

